

[release_CRYORIG_R1_Universal]

【CRYORIG 社製品第二弾・ヒートシンク位置をリファイン、互換性を高めた「R1 UNIVERSAL」発売開始】



株式会社ディラック PC 事業部は台湾 CRYORIG 社製品「R1 UNIVERSAL」を 2014 年 3 月 19 日(水)より発売開始いたします。

~最強、進化する~

高い技術力の結晶である R1 ULTIMATE を世に送り出した CRYORIG 社。本製品は、そのすべてを受け継ぎ、より互換性を高めた製品です。

■より幅広いシステムに対応

ハイエンドユーザー向け CPU クーラーは、その名が示すとおり非常にパワフルなシステム構築向け製品です。しかしその反面、ヒートシンクサイズが大きくなり、他のコンポーネントパーツとの干渉が発生しやすくなります。本製品は、前方(メモリスロット側)のヒートシンク位置を R1 ULTIMATE より後方へとずらし、さらに搭載ファンを 13.5mm 厚ファンである XT-140 とすることでメモリーとの干渉を抑え、R1 ULTIMATE との比較において、背の高いヒートスプレッドを搭載するメモリーを利用することが可能となりました。(※1)

■CRYORIG 社の高い技術をすべて継承

本製品は、R1 ULTIMATE で採用されている CRYORIG 社の機能すべてを継承。ハイエンドユーザー向け CPU クーラーの名にふさわしい製品です。

・DirectCompress : より多くの熱をヒートシンクへと導く技術。ヒートパイプとヒートシンクにカットアウトを設けずに接合面を 10%向上、ダイレクトにヒートシンクへと熱を導きます

・Heatpipe Displacement Optimization : ヒートパイプの配列をずらして配置する事で、よりヒートシンク部への熱伝導性を高めています。

[release_CRYORIG_R1_Universal]

・Jet Fin Acceleration System : ヒートシンク部を 2 つのセクションに分け、低密度の吸気部・高密度の排気部を設け、空気の流れを高速化。より高い廃熱効果を得ております

・High Precision Low Noise : 搭載ファンは CRYORIG 社が特許を取得した High Precision Low Noise (HPLN) を採用したスリーブベアリングを採用。ノイズを低減させ、接地面から発生するノイズをも防振ゴムを用いることで低減させています。

・MultiSeg : "MultiSeg"クイックマウントシステムは、精密な圧力計算を行ったスプリングネジを使って 1.5mm のプレートを固定する方法を採用、ドライバー 1 つで簡単に CPU クーラーを固定することが出来ます。

■ 製品への自信、最大 6 年間の製品保証

本製品においても、業界最長・最大製品保証 6 年間。製品に自信を持つ CRYORIG 社ならではの保証体制です。(※2)

今回、R1 UNIVERSAL の発売を記念し、初回ロットには XT-140 が 1 個追加となっております。(初回ロットなくなり次第終了となります)

※1 : マザーボードレイアウトにより、すべてのメモリーの取り付けをサポートしている訳ではありません。

※2 : CRYORIG 社製品は、通常保証として 3 年間の製品保証となります。また、同梱されているユーザー登録カードにて、CRYORIG 社 Web サイトからユーザー登録を行っていただくと、さらに 3 年間の保証期間が付加、最長 6 年間の製品保証となります(サポートを受ける際、ご購入日の証明が可能な書類が必要となります。また製品サポートは最初のご購入者に対して行われるものであり、譲渡・オークション等により最初のご購入者と異なる場合にはサポート対象外となります)。

また、ご購入から 3 年間は、代理店である弊社にてサポートを行い、ユーザー登録により延長された保証期間(ご購入後 4 年目～6 年目)はメーカーである CRYORIG 社がサポートを行います(メーカーサポート期間も最初のご購入者・登録者に対して行われるものであり、譲渡・オークション等により最初のご購入者と異なる場合にはサポート対象外となります)。

■ 主な製品仕様 ■

- ・R1 UITIMATE からヒートシンク位置を変更、搭載ファンを XT-140 へ変更し、より幅広いメモリーの搭載が可能
- ・業界最長、最長 6 年間の製品保証
- ・より多くの熱をヒートシンクに導く"DirectCompress"
- ・ヒートパイプの最適化"Heatpipe Displacement Optimization"
- ・流体力学による放熱の最適化 "Jet Fin Acceleration System"
- ・取り付けも簡単に "MultiSeg"クイックマウントシステム
- ・初回ロット限定、高性能ファン"XT-140"が追加で 1 個付属

製品名 : R1 UNIVERSAL(JAN : 4571388252030)

店頭想定価格 : ¥13,000 円前後(税別)

製品仕様

製品型番/JAN コード	R1 UNIVERSAL/4571388252030		
主な材質	アルミ製ヒートシンク+銅製ヒートパイプ(6mm 径・7 本)		
寸法	168.3mm-140mm-128.5mm		
フロントフィン	T=0.4mm/GAP=2.4mm/42pcs		
リアフィン	T=0.4mm/GAP=1.8mm/53pcs		
搭載ファン	XT-140	サイズ	140mm-140mm-13mm
		回転数	700~1300RPM(±10%)
		ノイズレベル	20~24dB(A)
		風量	~65CMF
	XF-140	サイズ	140mm-140mm-25.4mm
		回転数	700~1300RPM(±10%)
		ノイズレベル	19~23dB(A)
		風量	~76CMF
製品重量	ヒートシンク : 936g/ファン 89g+156g		
対応プラットフォーム	intel	LGA2011/1366/115x/775	
	AMD	FM1/AM3/AM2	
パッケージサイズ	225mm-205mm-195mm		
製品総重量	2700g		
備考	初回ロット限定 : XT-140 を 1 個バンドル(ファン総計 3 基)		
	製品仕様は予告なく変更となる場合がございます		

製品画像



[release_CRYORIG_R1_Universal]

◆お問合せ

株式会社ディラック PC 事業部 電話 : 03-5298-3880

担当 : 齊藤 (サイトウ) saito@dirac.co.jp 渡辺 watanabe@dirac.co.jp

WEB : <http://www.dirac.co.jp/r1-universal/>

画像データ <http://www.dirac.jp/download/r1-universal-pict.zip>

その他お問い合わせ e-mail : info@dirac.co.jp

※ご不明な点などございましたら、上記の e-mail にてお問い合わせください。