

[release\_PC-O11WW]

【 Lian Li 社 E-ATX マザーボード/ATX 規格電源対応フルタワーケース

PC-O11 のホワイトモデル『PC-O11WW』を発売】



株式会社ディラック(本社：東京都千代田区)は 台湾 LIAN LI INDUSTRIAL CO.,LTD.(本社：台湾)製フルタワーPCケース『PC-O11WW』を6月21日(水)より発売開始いたします。

PC-O11は、本年発売したPC-O10WXのカラーバリエーションモデルです。“PC内部の煌びやかなライティング演出”というムーブメントにより、既存のアクリルウィンドウに代わり、高い需要を生み出しています。ATX規格電源に対応したことにより、ハイエンドビデオカードにも余力ある対応が可能になり、より自由度の高い構成とすることができます。また、透明度の高い強化ガラスの採用により、内部に備えたライティング効果を演出するなど可能です。

#### ■主な製品特徴

- ・PC-O11W ホワイトカラーモデル
- ・E-ATX マザーボード/ATX 電源に対応したフルスペックモデル
- ・強化ガラスを採用し、内部を華麗に演出
- ・簡単なストレージの組込みを担うモジュラー式 HDD ラック
- ・充実した互換性と強力な冷却機構
- ・オプションパーツ(O11-1)によるビデオカードの演出効果

#### ■E-ATX マザーボード/ATX 電源に対応したフルスペックモデル

一部のゲーミングマザーボードに代表されるE-ATX規格(Extended ATX)。多くのユーザーがいる反面、対応PCケースの種類に頭を悩ますこともしばしばあります。

PC-O11は、フルタワーPCケースらしくE-ATX規格にも対応。強固な動作を求めるサーバー向けマザーボード等にも対応。さらに、前モデルで多くのご指摘をいただいた搭載電源の規格サイズ。PC-O11ではこれを見直し、ATX規格電源もサポート。これにより、電力消費が気になるハイエンドビデオカードご利用の際も、安心してお使いいただくことが可能です。

#### ■簡単なストレージの組込みを担うモジュラー式 HDD ラック

PC-O11のサポートHDDは3.5"×4/2.5"×4となっております。これは、標準的なPCケースにおいては及第点とも言える搭載力で

## [release\_PC-O11WW]

す。各ストレージは専用 HDD ラックまたはケースフレームへの直接取り付け式が採用されています。専用 HDD ラックはモジュラー式となっており、HDD ラックをケースから取り外すことが可能です。メンテナンス面において、ケース外部でストレージを組み付け、ラックだけを簡単に取付けられるため、ユーザーエクスペリエンスに長けたギミックといえるでしょう。

### ■ オプションパーツによるビデオカードの演出

内部を魅せる演出の多くは、光らせれば良いと思われがちです。しかし、パーツの誇示を優先するユーザーも少なくありません。そこで、Lian Li では PC-O11 用のオプションパーツとして「O11-1」を用意。「O11-1」は専用の拡張スロットパネルとライザーケーブルを用いることにより、ビデオカードを縦に配置。ビデオカードの表面を見せることが可能になっています。

■ 製品名 PC-O11WW (JAN: 4560214534174)

■ 想定売価 PC-O11WW ¥37,800 円前後 (税抜き)

■ 製品 URL <http://www.dirac.co.jp/pc-o11ww/>  
[http://www.lian-li.com/en/dt\\_portfolio/pc-o11/](http://www.lian-li.com/en/dt_portfolio/pc-o11/)

### ■ 製品画像 [PC-O11WW]



※水冷組込例 水冷パールは付属しません。

[release\_PC-O11WW]

■製品仕様

製品名		PC-O11WW			
製品型番		PC-O11WW			
JANコード		4560214534174			
カラー		ホワイト			
製品寸法		(W)277mm – (H)506mm – (D)457mm			
製品重量		10.6Kg			
材質	ボディ	アルミニウム			
	ウィンドウパネル	強化ガラス			
対応マザーボード		E-ATX / ATX / MicroATX			
5.25 インチベイ		—			
スリム ODD		—			
3.5 インチベイ	外部	—			
	内部	4			
2.5 インチベイ	外部	—			
	内部	4			
搭載ファン	フロント	出荷時	—	オプション (最大数)	120mm ×2
	リア		—		80mm ×2
	トップ		—		120mm ×3
	サイド		—		—
	ボトム		—		120mm ×3
外部 I/O ポート		USB3.0 ×2 / HD-Audio			
拡張スロット数		8			
電源ユニット		無し/ATX 規格電源対応			
拡張カードスペース制限		(L)430mm x (D)150mm			
CPUクーラー制限		(H)150mm			
電源ユニット最大奥行き		(L)430mm			
製品パッケージサイズ・総重量		(W) mm – (H) mm – (D) mm / Kg			
ラジエーター制限		フロント:	360mm または 240mm		
		リア:	—		
		トップ:	360mm x 80mm x 120mm		
		ボトム:	360mm x 70mm x 120mm		
備考		製品画像内のライザーケーブルは別売りです。			
		製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。			

■お問合せ 株式会社ディラック PC 事業部 電話 : 03-5298-3880

その他お問い合わせ e-mail : [info@dirac.co.jp](mailto:info@dirac.co.jp)

※ご不明な点などございましたら、上記の e-mail にてお問い合わせください