

[release_SHA-WPM-Bronze-Series]

【Sharkoon 社 80+Bronze 電源ユニット「SHA-WPM Bronze シリーズ」発売開始】



株式会社デラック PC 事業部は独 Sharkoon 社製品「SHA-WPM Bronze シリーズ」を 5 月 15 日 (木)より発売開始いたします。

ATX ミドルタワーケースである T28 シリーズ・BD28 シリーズ、MicroATX ケースである MA シリーズなど、発売開始から大変好評を得ている独 Sharkoon 社より、使い勝手の良い電源ユニットが登場です。

■ 高効率 80+BRONZE 取得電源ユニット

Sharkoon 社 WPM Bronze シリーズは、80Plus Bronze 準拠の電源ユニット。50%負荷時に 85%の変換効率を有する高効率電源ユニットです。ケーブルはセミプラグイン方式を採用。システム構成にあわせ、必要なケーブルのみ使用することが可能ですから、ケーブルマネジメントの効率・エアフローの効率を向上することが可能です。製品ラインナップは 500W/600W/700W をご用意。システム構成に合わせて製品チョイスを可能としています。

■ ユーザーに優しい電源ユニット

WPM Bronze シリーズは、PCIE 用コネクタを 2 個用意、複数枚のグラフィックス環境にも対応可能としております。また、冷却用ファンには 140mm という大口径を採用、低速で風量を確保し、十分な冷却能力を確保する他、ノイズレベルを低く抑えることが可能です。また、欧州の待機電力基準である「ErP」に対応、スタンバイ時での消費電力は最大で 0.3W となっております。

[release_SHA-WPM-Bronze-Series]

■ 主な製品仕様

- ・80PLUS BRONZE 準拠電源ユニット
- ・用途に合わせて選べるラインナップ、500W/600W/700W を用意
- ・セミプラグイン方式採用
- ・静音 140mm ファン搭載
- ・ErP に準拠、スタンバイ時の最大消費電力は 0.3W
- ・2 年間のメーカー製品保証期間

製品名 : SHA-WPM500W-BR(JAN : 4571388251095)

SHA-WPM600W-BR (JAN : 4571388251011)

SHA-WPM700W-BR (JAN : 4571388251118)

店頭想定価格/SHA-WPM500W-BR : ¥7,500 円前後(税抜き)

店頭想定価格/SHA-WPM600W-BR : ¥8,500 円前後(税抜き)

店頭想定価格/SHA-WPM700W-BR : ¥9,500 円前後(税抜き)

製品仕様:

製品名	SHA-WPM500W-BR	SHA-WPM600W-BR	SHA-WPM700W-BR
JAN コード	4571388251095	4571388251011	4571388251118
ワット数	500W	600W	700W
製品寸法	(W)150mm-(H)87mm-(D)165mm		
対応規格	ATX12V ver2.3		
搭載ファンサイズ	140mm		
コネクタ	ATX20+4Pin	550mm	1 基
	ATX4+4Pin	550mm	1 基
	PCIE6+2Pin	550mm	2 基
	SATA 電源コネクタ	550mm/150mm/150mm	3 基 x 2
	ペリフェラルコネクタ	550mm/150mm/150mm	3 基
	ペリフェラル+ FDD コネクタ	550mm/150mm/150mm	ペリフェラル 2 基+ FDD 1 基
付属品	電源ユニット : 1		
	PCIE6+2Pin ケーブル : 2		

[release_SHA-WPM-Bronze-Series]

	SATA 電源コネクタケーブル : 2
	ペリフェラル電源ケーブル : 1
	ペリフェラル電源+FDD ケーブル : 1
	取り付けネジ : 4 個
	ケーブルバッグ : 1
	電源ケーブル : 1
重量	1.7kg
製品保証期間	2 年間
パッケージサイズ	221mm-257mm-100mm
製品総重量	2.5kg
備考	製品仕様は予告なく変更となる場合がございます

出力表

入力	100~240V 8A 50~60Hz				
出力	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	18A	15A	38A	0.3A	2.5A
Combine	110W		456W	3.6W	12.5W
Total	500W				

入力	100~240V 9A 50~60Hz				
出力	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	20A	17A	46A	0.3A	2.5A
Combine	120W		552W	3.6W	12.5W
Total	600W				

入力	100~240V 10A 50~60Hz				
出力	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	22A	18A	54A	0.3A	2.5A
Combine	110W		648W	3.6W	12.5W
Total	700W				

[release_SHA-WPM-Bronze-Series]

製品画像



Model No.	WPM500 Bronze			
Input (AC)	Input voltage	Current	Frequency	
	100 - 240 V ~	8 A	60 - 50 Hz	
Output (DC)	+3.3 V	+5 V	+12 V	-12 V +5 V _{sb}
Max. Output Current	16 A	15 A	30 A	0.3 A 2.5 A
Max. Combined Power	110 W	105 W	3.5 W	12.5 W
Total Power	500W			

Model No.	WPM600 Bronze			
Input (AC)	Input voltage	Current	Frequency	
	100 - 240 V ~	9 A	60 - 50 Hz	
Output (DC)	+3.3 V	+5 V	+12 V	-12 V +5 V _{sb}
Max. Output Current	23 A	17 A	40 A	0.3 A 2.5 A
Max. Combined Power	120 W	102 W	3.5 W	12.5 W
Total Power	600W			

Model No.	WPM700 Bronze			
Input (AC)	Input voltage	Current	Frequency	
	100 - 240 V ~	10 A	60 - 50 Hz	
Output (DC)	+3.3 V	+5 V	+12 V	-12 V +5 V _{sb}
Max. Output Current	22 A	18 A	34 A	0.3 A 2.5 A
Max. Combined Power	130 W	104 W	3.5 W	12.5 W
Total Power	700W			

◆お問合せ

株式会社ディラック PC 事業部 電話 : 03-5298-3880

担当 : 斉藤 (サイトウ) saito@dirac.co.jp 渡辺 watanabe@dirac.co.jp

WEB : <http://www.dirac.co.jp/wpm-bronze-series/>

画像データ : <http://www.dirac.jp/download/wpm-pict.zip>

その他お問い合わせ e-mail : info@dirac.co.jp

※ご不明な点などございましたら、上記の e-mail にてお問い合わせください。