

[release_SST-EP07C-E/SST-EP13]

【 SilverStone 社 USB3.1 Type-C 接続の HDMI 変換アダプタ「EP07-E」及び

LAN 変換アダプタ「EP13」を発売開始 】



株式会社ディラック(本社：東京千代田区)は SilverStone Technology Co., Ltd.(本社：台湾)製、USB3.1 Gen1 Type-C 接続の HDMI 出カインターフェース「SST-EP07C-E (製品名 EP07-E)」並びに、RJ-45 ネットワークソケット変換インターフェース「SST-EP13C (製品名 EP13)」を 2018 年 11 月 9 日(金)から販売開始いたします。

「EP07-E」は、PC、タブレットまたはスマートホンから、テレビ、コンピューターモニター、プロジェクターといった大型デバイスへの高解像度出力に対応する、USB 3.1 Type-C 接続の HDMI 変換アダプタです。HDMI の出力 (DisplayPort Alt モード) は、最新の USB 3.1 バスを使用して高スループットを実現、4K Ultra HD モニターに対応します。

「EP13」は、美しいデザインのコンパクトなギガビットイーサネット・ネットワークアダプタです。USB 3.1 Type-C Gen1 仕様に準拠しており、USB から RJ45 ネットワークソケットへの変換を行い、1000Mbps ギガビット高速転送機能に対応します。

EP13 は、SurFace Go や MacBooks の様な RJ45 コネクタが無いノートブックパソコンで有線ネットワーク接続が必要な場合に、大変便利な追加アイテムとなるでしょう。

■製品名 EP07-E (製品型番 : SST-EP07C-E JAN: 4571388270263)
■希望小売価格 3,580 円 (税抜き)
■メーカーURL <https://www.silverstonetek.com/product.php?pid=815&area=jp>

■製品名 EP13 (製品型番 : SST-EP13C JAN: 4571388270270)
■希望小売価格 2,980 円 (税抜き)
■メーカーURL <https://www.silverstonetek.com/product.php?pid=816&area=jp>

■製品 URL <http://www.dirac.co.jp/sst-ep07c-e-sst-ep13/>

[release_SST-EP07C-E/SST-EP13]

■製品特徴 (EP07-E)

- ・ USB 3.1 Type-C 入力および HDMI 出力に対応
- ・ HDMI 2.0 および以前のバージョンに対応
- ・ DisplayPort 1.2 Alt モード用のフレキシブルな USB 3.1 Type-C スwitching 対応
- ・ レーン毎のデータ転送速度は 5.4Gbps (HBR2), 2.7Gbps (HBR) および 1.62Gbps (RBR) に対応
- ・ HDCP リピーター対応の HDCP Rx および Tx キーによるコンテンツ保護機能
- ・ SST モード、DisplayPort 1.2 での最大解像度 4096x2160 @60Hz 対応



■製品特徴 (EP13)

- ・ 最新の USB 3.1 Type-C Gen1 インターフェース、USB 3.0 / 2.0 / 1.1 互換
- ・ RJ45 ネットワークソケットへの変換、10/100/1000Mbps に対応
- ・ ツイストペア、クロスオーバー検出および自動修正 (HP Auto-MDIX) テクノロジー
- ・ ウェイクオン LAN および「RealWoW」 (Wake-on-LAN) テクノロジー



■製品仕様 (EP07C-E)

製品名	EP07-E
製品型番	SST-EP07C-E
JAN コード	4571388270263
製品寸法 / 重量	(W)23.8mm x (H)9.7mm x (D)50mm / 18.75g
搭載コントローラー	Analogix ANX7402 / Parade PS176
信号入出力	入力: USB3.1 Type-C オス / 出力: HDMI メス (HDMI2.0 対応) ※
解像度	4096 x 2160 (60Hz) まで
動作温度 / 湿度	0°C ~ 45°C / 10% ~ 80% RH
ケーブル長	100mm
保証期間	1年
備考	製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。

※高解像度表示は、PC の USB 3.1 が DisplayPort Alt モードに対応している必要があります。

■製品仕様 (EP13)

製品名	EP13
製品型番	SST-EP13C
JAN コード	4571388270270
製品寸法 / 重量	(W)24mm x (H)16.5mm x (D)60.3mm / 25g
搭載コントローラー	Realtek RTL8153
IEEE 規格	全二重フロー制御 (IEEE 802.3x) 対応 / IEEE 802.3 および IEEE 802.3u と完全互換 / IEEE 802.1P layer 2 優先エンコード対応 / IEEE 802.1Q VLAN タギング対応 / IEEE 802.3az (高電力効率イーサネット: EEE) 対応
TOE (TCP オフロード・エンジン)	Microsoft NDIS5, NDIS6 チェックサムオフロード (IPv4, IPv6, TCP, UDP) 及びセグメンテーションタスクオフロード (ラージセンド v1 及びラージセンド v2) 対応 / 最大 9K バイトのジャンボフレーム対応
Intel CPPM (分散プラットフォーム電源マネジメント)	L1, 3ms BESL (USB 2.0) 対応 / ダイナミック LTM メッセージング (USB 3.0) / U1/U2 (USB 3.0) 対応 / 選択的サスペンド対応
動作温度 / 湿度	0°C ~ 45°C / 10% ~ 80% RH
ケーブル長	100mm
サポート OS	Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 (32-bits, 64-bits), または将来リリースのバージョン Mac OS 10.5 または将来リリースのバージョン
保証期間	1年
備考	製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。

[release_SST-EP07C-E/SST-EP13]

■製品画像 (EP07-E)



■製品画像 (EP13)



■お問合せ

株式会社ディラック PC 事業部

電話 : 03-5298-3880 / e-mail : info@dirac.co.jp

※ご不明な点などございましたら、上記までお問い合わせください