

■製品仕様

製品名		SOB03	
製品型番 / JAN コード	SST-SOB03 / 4571388272182		
サイズ / 重量	128mm(W) x 9.5mm (H) x 129mm(D) / 140 ± 10g		
最大書き込み速度	CD-R	Max 24X CAV	
	CD-RW	4X CLV	
	High Speed CD-RW	10X CLV	
	Ultra Speed CD-RW	Not Support	
	DVD-R	Max.8X CAV	
	DVD-R DL	Max. 4X Zone CLV	
	DVD-RW	Max. 6X Zone CLV	
	DVD+R	Max. 8X CAV	
	DVD+R DL	Max. 4X Zone CLV	
	DVD+RW	Max. 8X Zone CLV	
	DVD-RAM	3X-5X PCAV (4.7GB)	
	BD-R(SL/DL)	Max. 6X CAV	
	BD-RE(SL/DL)	2X CLV	
	BD-R(TL/QL)	2X CLV	
	BD-RE(TL)	2X CLV	
最大読み取り速度	DVD-ROM	8X CAV	
	CD-ROM	24X CAV	
	BD-ROM	2.0x CLV (for Video) / Max. 6X CAV (for data)	
インターフェース	SATA インターフェース (1.5 Gbit/sec)		
バッファメモリ	2MB		
電源	PC 電源からの 5V DC		
読み取り速度	CD-ROM	180ms (Typ.)	
	DVD-ROM SL	190ms (Typ.)	
	BD-ROM SL	300ms (Typ.)	
イジェクト	ソフトイジェクト		
温度	動作保証：5～50℃ / 非動作時：-20～60℃		
湿度	動作保証：10～80% RH / 非動作時：5～90% RH		
MTBF	60,000hr (Duty：20%)		
パッケージサイズ / 重量	(W)177mm x (D) 32mm x (H) 203mm / 0.2kg		
製品保証	1 年		
備考	8cm メディアはサポートしていません。		
	製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。		

■お問合せ

株式会社ディラック PC 事業部 電話：03-5298-3880

その他お問い合わせ e-mail：info@dirac.co.jp

※ご不明な点などございましたら、上記の e-mail にてお問い合わせください。