

[release_SST-TP02-M2]

【 SilverStone 社 M.2 SSD 専用放熱パッド「SST-TP02-M2」を発売開始 】



M.2 SSD cooling kit
SST-TP02-M2
ヒートシンク+放熱パッド入り

株式会社ディラック(本社：東京千代田区)は SilverStone Technology Co., Ltd.(本社：台湾)製 M.2 SSD 専用冷却ヒートシンク+放熱パッド「SST-TP02-M2」を 2018 年 1 月 16 日(火)に発売いたします。

PC 用ストレージとしてソリッドステートドライブ(SSD)がますます一般化する流れの中で、新たに登場してくるモデルは容量および性能がさらに向上し、反面、動作温度についても上昇することを意味しています。結果として、特により小型の M.2 タイプの SSD においては、放熱面積の小ささゆえに、過熱や暴走、シャットダウンといった症状が現われる可能性があります。この新たな過熱問題を緩和すべく、SilverStone は TP02-M2 冷却キットをラインナップしました。これには高品質アルミニウム製ヒートシンクと特注の高効率放熱パッドが含まれ、M.2 SSD に対するシンプルで効果的な冷却ソリューションを提供します。

■ 製品特徴

- ・アルミニウム合金ヒートシンクが M.2 SSD 放熱面積を増加
- ・高効率の熱伝導パッドで温度を低減
- ・二重層構造で、SSD 冷却を強化、安定性および高効率を実現
- ・2280 長 M.2 SSD に対応
- ・M.2 SSD に損傷を与えずシリコンバンドで容易に装着可能

■ 製品名 TP02-M2 (型番 : SST-TP02-M2 JAN: 4560214566687)

■ 希望小売価格 **1,380** 円前後(税抜き)

■ 製品 URL <http://www.dirac.co.jp/sst-tp02-m2/>

■ メーカーURL <http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=735&area=jp>

[release_SST-TP02-M2]

■製品仕様

製品名	TP02-M2
製品型番	SST-TP02-M2
JAN	4560214566687
カラー	ブラック
材質	アルミニウム、シリコン
M.2 対応長さ	2280 (22mm x 80mm)
熱伝導性	1.5W/m.k
動作温度	-20°C ~ 180°C
放熱パッド厚	1.0mm / 1.5mm
寸法/実重量	ヒートシンク : 70mm (W) x 10mm (H) x 20mm (D)/16.1g ブルーパッド : 70mm (W) x 1mm (H) x 20mm (D)/ 3.25g グレーパッド 1 : 60mm(W) X 1mm(H) X 20mm(D)/ 2.8g グレーパッド 2 : 60mm(W) X 1.5mm(H) X 20mm(D)/3.7g
検証済み製品	Samsung NVMe SSD SM951/961 M.2 Samsung NVMe SSD 960 EVO M.2 Samsung NVMe SSD 960 PRO M.2
製品保証	1年 (消耗品は除外)
備考	※異なる厚さのグレーの放熱パッド 2 枚が付属しています。片面 M.2 SSD (裏側はコンポーネントなしで平坦)には 1.5mm 厚パッドを、両面 M.2 SSD (両側にコンポーネントあり)には 1mm 厚パッドを使用します。 ※グレーパッド 1 枚では M.2 SSD およびマザーボードまたはアダプタカード双方に接触しない場合は、TP02-M2 キット付属のパッド 2 枚を慎重に貼り付けてください(その際パッド間に気泡が入らないようにご注意ください)。この目的は確実な接触を実現することで M.2 SSD からの熱を確実にマザーボードまたはアダプタカードに逃がすことです。 ※マザーボード上の M.2 スロットが PCIe スロットに隣接する場合、TP02-M2 のヒートシンクの高さがグラフィックスカードや拡張カードのインストール時に支障を来す場合があります。この干渉を避けるには TP02-M2 を利用可能な他の M.2 スロットに装着するようお勧めいたします。 製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。

■製品画像



■お問い合わせ

株式会社ディラック PC 事業部 電話 : 03-5298-3880

お問い合わせ e-mail : info@dirac.co.jp

※ご不明な点などございましたら、上記 e-mail までお問い合わせください。