

[release_USA_Vision]

【ONVIF 対応のリーズナブルな 130 万画素 ネットワークカメラ「USA Vision」シリーズをの販売開始】



株式会社ディラック(本社：東京都千代田区)は 株式会社 Geovision(以後：Geovision 社)取り扱いの USA Vision 社製、ONVIF 対応のリーズナブルな 130 万画素ネットワークカメラ「USA Vision」シリーズの販売を 4 月 28 日(金)より開始いたします。

USA Vision シリーズはネットワークカメラの標準規格である「ONVIF」に対応するリーズナブルなネットワークカメラです。ONVIF に対応することで、メーカーを選ばず監視カメラソフトと接続が可能で、最近では NAS でも ONVIF 対応のカメラで録画可能となっています。まさに手軽に監視カメラを触ってみるのにうってつけのカメラと言えるでしょう。

■ 主な製品特徴

- ・ 130 万画素 最大 30fps 録画対応
- ・ ONVIF 対応
- ・ 幅広い動作温度(-35℃～60℃)かつ防水仕様(IP66)で屋外設置に対応
- ・ 赤外線 LED 搭載で暗闇でもきれいに撮影

■ 製品名

UVS-ABL1300 (JAN: 4712896445808)

UVS-ADR1300 (JAN: 4712896445792)

UVS-ABD1300 (JAN: 4712896445846)

■ 店頭想定売価

17,800 円前後 (税抜き)

■ 製品 URL

<http://www.dirac.co.jp/usa-vision-a/>

[release_USA_Vision]

■ 製品仕様

製品型番		UVS-ABL1300	UVS-ADR1300	UVS-ABD1300
JAN		4712896445808	4712896445792	4712896445846
イメージセンサー		1/3" CMOS		
最低被写照 度	カラー	0.06Lux	0.02Lux	0.06Lux
	白黒			
	IR ON	0Lux		
シャッタースピード		自動、マニュアル(1/6~1/8000 秒)		
ホワイトバランス		自動、マニュアル		
ゲインコントロール		自動、マニュアル		
S/N 比		50 dB		
ワイドダイナミックレンジ		対応		
Low Lux		対応		
レンズ				
メガピクセル		対応		
デイナイト機能		対応 (IR カットフィルターリムーバブル方式)		
レンズタイプ		固定		
焦点距離		3.6mm	2.8mm	
最大絞り		F/1.8	F/2.0	F/1.8
マウント		M12		
画角(水平)		76.7°	96.5°	99.1°
IR LED 数		2 個	30 個	1 個
IR LED 照射距離		30m		
映像				
映像圧縮		H.264 / MJPEG		
映像ストリーミング	メインストリーム	H.264 / MJPEG		
	サブストリーム	H.264 / MJPEG		
	サードストリーム	H.264 / MJPEG		
フレームレート		25fps		
映像解像度				
メインストリーム		1280 x 960 / 1280 x 720 / 720 x 576		
サブストリーム		1280 x 960 / 1280 x 720 / 720 x 576 / 352 x 288 / 704 x 288		
サードストリーム		720 x 576 / 352 x 288 / 704 x 288		
ネットワーク				
ネットワーク		10/100 M イーサネット		
インターネットプロトコル		DHCP / DNS / FTP / HTTP / ICMP / IGMP / IPv4 / IPv6 / NTP / ONVIF(Profile S) / QoS / RTP / RTSP / TCP / UDP		
機構				
動作温度計測		非対応		
コネクタ	電源	PoE / DC ジャック		
	イーサネット	RJ-45		
	ローカルストレージ	-	MicroSD (SD/SDHC/SDXC/UHS-I, Class 10)	-

[release_USA_Vision]

共通			
動作温度	-35℃～60℃		
動作湿度	10%～90%(結露なきこと)		
電源	PoE (IEEE802.3af) / 12V DC		
最大消費電力	5.5W		
寸法 (mm)	157.3 x 62.4 x 63 mm	Φ108.5 x 81 mm	Φ126 x 94 mm
重量	0.45kg		0.33kg
防水	IP66		
耐衝撃	-	IK10	-
認証	FCC / IC / CE / WEEE / RoHS 準拠		
製品保証	1年		
備考	取り付け個所により、別途工事が発生する場合がございます。		
	製品仕様は予告なく変更となる場合がございます		

■製品画像



■お問合せ

株式会社ディラック PC 事業部 電話 : 03-5298-3880 e-mail:info@dirac.co.jp

※ご不明な点などございましたら、上記の e-mail にてお問い合わせください。