

【be quiet! より進化した静音電源ユニット「STRAIGHT POWER 10 シリーズ」発売開始】



be quiet![®]

～進化し続ける最強静音電源～

80PLUS GOLD電源/セミプラグイン方式採用
ATX12V Ver2.4(Intel Haswell Support)
新たに開発された静音ファン"SilentWings3"搭載
驚異のノイズレベル10.6～20.2db(A)(600W)

STRAIGHT POWER 10 CM Series

株式会社ディラック PC 事業部は独 be quiet!製電源ユニット「STRAIGHT POWER10 CM シリーズ」を 2014 年 12 月 17 日(水)より発売開始いたします。静音コンポーネントメーカーとして名を馳せている be quiet! から、さらに進化した静音電源ユニットが登場いたします。

～進化し続ける最強静音電源～

■高効率電源ユニットがさらに進化

STRAIGHT POWER 10 CM シリーズは、ケーブル仕様をセミプラグイン方式とし、前モデル STRAIGHT POWER E9 シリーズを超える静音性と信頼性実現した電源ユニットシリーズです。高効率の証である、80PLUS GOLD を取得する他、intel 社 Haswell 以降の省電力 CPU に対応する C6/C7 ステートをサポート。加えて ErP2014 ガイドラインに準拠するなど、非常に優れたエコ性能を有しております。

■新たに開発された"SilentWings3"を搭載

本製品群では、静音性も進化。本製品群が初めての採用となる静音ファン"Silent Wings3"は、be quiet! が新たに開発をした静音ファンです。この直径 135 ミリの"Silent Wings3"ファンは静音性を確保しつつも、電源ユニットの空調に十分な風量を確保しています。この"Silent Wings3"を搭載する事で、本製品群は今まで以上の静音性を実現、500W モデルではノイズレベル 10.3～15dB(A)

[release_bq_Straight_Power_10_Series]

と、製品単体としてもさることながら、PC ケース搭載時には電源ユニットからのノイズは聞こえないと言っても過言ではありません。

■主な製品仕様

- ・ 圧倒的な静音性。カスタム設計された 135 ミリ径の"SilentWings3"ファンを搭載
- ・ 全モデル 80PLUS GOLD 認証、加えて ErP2014 ガイドラインに準拠
- ・ intel 社 Haswell 以降の省電力モード(C6/C7 ステート)対応
- ・ +12V 出力は 4 系統
- ・ 500W/600W/700W/800W のラインナップ

■製品名

STRAIGHT POWER 10 CM 500W	Jan : 4571388252528
STRAIGHT POWER 10 CM 600W	Jan : 4571388252535
STRAIGHT POWER 10 CM 700W	Jan : 4571388252542
STRAIGHT POWER 10 CM 800W	Jan : 4571388252559

■店頭想定価格

STRAIGHT POWER 10 CM 500W :	¥16,500 円(税別)
STRAIGHT POWER 10 CM 600W :	¥18,500 円(税別)
STRAIGHT POWER 10 CM 700W :	¥20,500 円(税別)
STRAIGHT POWER 10 CM 800W :	¥22,500 円(税別)

製品仕様(500W モデル)

製品名	STRAIGHT POWER 10 CM 500W	
JAN コード	4571388252528	
製品寸法	(D)160mm-(W)150mm-(H)86mm	
省電力規格	80PLUE GOLD/ErP2014/Energy Star6.0	
ケーブル仕様	セミプラグイン方式	
規格	ATX12V Ver2.4/EPS 12V Ver2.92	
出力	500W	
+12V 仕様	4 系統	
搭載ファン	SILENT WINGS3/135mm/FDB/1200rpm	
ノイズレベル	10.3~15db(A)	
保護機能	Active PFC/OCP/OVP/UVP/SCP/OPP/OTP	
コネクタ	ATX20+4Pin	1
	EPS 8Pin	-
	ATX4+4Pin	1
	PCI-E 6+2Pin	2
	SATA 電源	9
	ペリフェラル 4Pin	3
	FDD	1
製品パッケージサイズ	328mm-248mm-102mm	
製品総重量	2.77kg	
製品保証期間	5 年間	
備考		
	製品仕様は予告なく変更となる場合がございます	

AC input	100-240Vac 50+60Hz 8-4A							
DC Output	+3.3V	+5V	+12V1	+12V2	+12V3	+12V4	-12V	+5VSB
MAX. Current	24A	24A	18A	18A	18A	18A	0.3A	3A
			40A					
MAX Combined Power	130W		480W				3.6W	15W
	500W							

製品仕様(600W モデル)

製品名	STRAIGHT POWER 10 CM 600W	
JAN コード	4571388252535	
製品寸法	(D)160mm-(W)150mm-(H)86mm	
省電力規格	80PLUS GOLD/ErP2014/Energy Star6.0	
ケーブル仕様	セミプラグイン方式	
規格	ATX12V Ver2.4/EPS 12V Ver2.92	
出力	600W	
+12V 仕様	4 系統	
搭載ファン	SILENT WINGS3/135mm/FDB/1500rpm	
ノイズレベル	10.6~20.2db(A)	
保護機能	Active PFC/OCP/OVP/UVP/SCP/OPP/OTP	
コネクタ	ATX20+4Pin	1
	EPS 8Pin	-
	ATX4+4Pin	1
	PCI-E 6+2Pin	4
	SATA 電源	9
	ペリフェラル 4Pin	3
	FDD	1
製品パッケージサイズ	328mm-248mm-102mm	
製品総重量	2.91kg	
製品保証期間	5 年間	
備考		
	製品仕様は予告なく変更となる場合がございます	

AC input	100-240Vac 50+60Hz 8-4A							
DC Output	+3.3V	+5V	+12V1	+12V2	+12V3	+12V4	-12V	+5VSB
MAX. Current	24A	24A	18A	18A	20A	20A	0.5A	3A
			48A					
MAX Combined Power	140W		576W				6W	15W
	600W							

製品仕様(700W モデル)

製品名	STRAIGHT POWER 10 CM 700W	
JAN コード	4571388252542	
製品寸法	(D)160mm-(W)150mm-(H)86mm	
省電力規格	80PLUE GOLD/ErP2014/Energy Star6.0	
ケーブル仕様	セミプラグイン方式	
規格	ATX12V Ver2.4/EPS 12V Ver2.92	
出力	700W	
+12V 仕様	4 系統	
搭載ファン	SILENT WINGS3/135mm/FDB/1800rpm	
ノイズレベル	10.5~23.3db(A)	
保護機能	Active PFC/OCP/OVP/UVP/SCP/OPP/OTP	
コネクタ	ATX20+4Pin	1
	EPS 8Pin	-
	ATX4+4Pin	1
	PCI-E 6+2Pin	4
	SATA 電源	11
	ペリフェラル 4Pin	4
	FDD	1
製品パッケージサイズ	328mm-248mm-102mm	
製品総重量	3.15kg	
製品保証期間	5 年間	
備考		
	製品仕様は予告なく変更となる場合がございます	

AC input	100-240Vac 50+60Hz 10-5A							
DC Output	+3.3V	+5V	+12V1	+12V2	+12V3	+12V4	-12V	+5VSB
MAX. Current	25A	25A	18A	18A	22A	22A	0.5A	3A
			56A					
MAX Combined Power	150W		672W				6W	15W
	700W							

製品仕様(800W モデル)

製品名	STRAIGHT POWER 10 CM 800W	
JAN コード	4571388252559	
製品寸法	(D)160mm-(W)150mm-(H)86mm	
省電力規格	80PLUE GOLD/ErP2014/Energy Star6.0	
ケーブル仕様	セミプラグイン方式	
規格	ATX12V Ver2.4/EPS 12V Ver2.92	
出力	800W	
+12V 仕様	4 系統	
搭載ファン	SILENT WINGS3/135mm/FDB/2100rpm	
ノイズレベル	10.7~29.5db(A)	
保護機能	Active PFC/OCP/OVP/UVP/SCP/OPP/OTP	
コネクタ	ATX20+4Pin	1
	EPS 8Pin	-
	ATX4+4Pin	1
	PCI-E 6+2Pin	2
	SATA 電源	11
	ペリフェラル 4Pin	4
	FDD	1
製品パッケージサイズ	328mm-248mm-102mm	
製品総重量	3.14kg	
製品保証期間	5 年間	
備考		
	製品仕様は予告なく変更となる場合がございます	

AC input	100-240Vac 50+60Hz 12-6A							
DC Output	+3.3V	+5V	+12V1	+12V2	+12V3	+12V4	-12V	+5VSB
MAX. Current	25A	25A	20A	20A	24A	24A	0.5A	3A
			65A					
MAX Combined Power	160W		780W				6W	15W
	800W							

[release_bq_Straight_Power_10_Series]

製品画像



◆お問合せ

株式会社ディラック PC 事業部 電話 : 03-5298-3880

担当 : 齊藤 (サイトウ) saito@dirac.co.jp 渡辺 watanabe@dirac.co.jp

WEB : <http://www.dirac.co.jp/straight-power-10-cm-series/>

画像データ : <http://www.dirac.jp/download/straight-power-10-pict.zip>

その他お問い合わせ e-mail : info@dirac.co.jp

※ご不明な点などございましたら、上記の e-mail にてお問い合わせください。