

[release_LEADEX PLATINUM SE]

【SUPERFLOWER 社 80PLUS PLATINUM 認証ハイエンド 1000W 電源

「LEADEX PLATINUM SE」を販売開始】



株式会社ディラック(本社：東京千代田区)は、Super Flower Computer Inc. (本社：台湾)製 80PLUS PLATINUM 認証フルプラグイン電源「LEADEX Platinum SE」シリーズの 2 モデルを、2020 年 5 月 26 日(火)より販売開始いたします。

この LEADEX Platinum SE シリーズは、発売以来高い評価を得ている SUPERFLOWER 製電源「LEADEX III GOLD」の上位モデルとなる、80PLUS PLATINUM 認証の 1000W 電源です。最大 92% の高い変換効率と、多数の各種保護回路搭載により、搭載システムに省電力化と優れた安定性をもたらします。また、搭載ファンを常時回転の回転数制御方式「オート」、そして一定温度になるとファンが回転を始める「セミファンレス」を切り替えでき、環境に応じて動作音や冷却能力を調節可能です。

本製品は、オーバークロッカーはもちろん、ビデオカードを複数搭載するハイエンドゲーミング PC や、サーバー用途に最適の電源となっています。

■製品名 LEADEX PLATINUM SE 1000W Black

■製品型番/JAN LEADEX PLATINUM SE 1000W-BK / 4571388280088

■製品名 LEADEX PLATINUM SE 1000W White

■製品型番/JAN LEADEX PLATINUM SE 1000W-WT / 4571388280095

■店頭想定売価 20,000 円前後(税抜き)

■メーカーURL <https://www.super-flower.com.tw/product-data.php?productID=108&lang=en>

■製品 URL <http://www.dirac.co.jp/leadex-platinum-se/>

■主な製品特徴

- ・80PLUS PLATINUM 認証の高効率
- ・フルプラグインコネクタ採用
- ・ファンの回転方法をオート / セミファンレスに変更可能
- ・100%日本製コンデンサ搭載
- ・過電圧保護 / 過電流保護 / 過負荷保護 / 短絡回路保護 / 低電圧保護 / 過温度保護 / 無負荷運転保護 / サージ・突入電流保護の各種保護回路を搭載
- ・1.0%以内の厳格な電圧制御
- ・最大 7 年間の長期保証に対応 (通常 5 年 + ユーザー登録により 2 年延長)

[release LEADEX PLATINUM SE]

【ファンの回転方法をオート / セミファンレスに変更可能】

本体の「ECO」スイッチにより、常時回転＆温度に応じて回転数を変える
「Auto」、そして一定温度に達するまでファンが回転しない
「セミファンレス」を切り替え可能です。



【80 PLUS PLATINUM 認証の高効率】

電源変換効率 92% (115V 50%負荷時) の 80PLUS PLATINUM 認証により、使用時の排熱を減らし、消費電力を節約します。

【多数の保護回路を搭載】

この LEADEX Platinum SE には、OVP (過電圧保護) / OCP (過電流保護) / OPP (過負荷保護) / SCP (短絡回路保護) / UVP (低電圧保護) / OTP (過温度保護) / NLO (無負荷運転保護) / SIP (サーボ・突入電流保護) の各種保護回路を搭載しています。また電圧制御は±1.0%以内という高レベルを実現、常に安定した電力供給を保証します。

■ 製品画像 (Black)



■ 製品画像 (White)



[release_LEADEX PLATINUM SE]

■ 製品仕様

製品名	LEADEX PLATINUM SE 1000W Black	LEADEX PLATINUM SE 1000W White
製品型番	LEADEX PLATINUM SE 1000W-BK	LEADEX PLATINUM SE 1000W-WT
JAN コード	4571388280088	4571388280095
本体&ケーブルカラー	ブラック	ホワイト
最大出力	1000W	
製品サイズ / 重量	(W)150mm x (D)180mm x (H)86mm / 2.15kg	
+3.3V,+5V コンバイン	100W	
+12V コンバイン	999.6W	
入力電圧	100V~240V	
認証 / 効率	80PLUS PLATINUM / 89%~92%,負荷 20%~100%	
保護機能	過電圧保護 / 過電流保護 / 過負荷保護 / 短絡回路保護 / 低電圧保護 / 過温度保護 / 無負荷運転保護 / サージ・突入電流保護	
コネクタ数 (ケーブル本数)	ATX 20+4 Pin	1 (1)
	EPS/ATX 4+4 Pin	2 (2)
	PCIE 8/6Pin	8 (6)
	SATA コネクタ	10 (4)
	ペリフェラル 4Pin	5 (2)
	FDD 4Pin	1 (1)
冷却システム	140mm ファン	
ノイズレベル	0~29.3dBA (ECO ON) / 25.8~29.3dBA (ECO OFF)	
パッケージサイズ / 重量	(W)310mm x (D)118mm x (H)222mm / 4.2kg	
製品保証	最大 7 年 (通常 5 年+ユーザー登録により 2 年延長)	
備考	製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。	

■ お問合せ

株式会社ディラック PC 事業部 電話 : 03-5298-3880

その他お問い合わせ e-mail : information_dirac@dirac.co.jp

※ご不明な点などございましたら、上記の e-mail にてお問い合わせください。