

[release_SST-ET550-HG/ET650-HG/ET750-HG]

【 SilverStone 社 セミプラグイン方式 80PLUS GOLD 認証 ATX 電源

「SST-ET550-HG/ET650-HG/ET750-HG」を発売 】



株式会社ディラック(本社：東京千代田区)は SilverStone Technology Co., Ltd.(本社：台湾)製 “Essential シリーズ”より 80PLUS GOLD 認証、セミプラグイン方式採用の ATX 電源「SST-ET550-HG」「SST-ET650-HG」「SST-ET750-HG」を 2017 年 12 月 20 日(水)に発売いたします。

同社 Essential シリーズは、コストパフォーマンスを重視した電源シリーズで、お求めやすく、かつ高効率電源を模索するユーザーをターゲットにした製品です。

SilverStone ET550-HG/ET650-HG/ET750-HG は、80 PLUS Gold 認証の効率とシングル+12V レールを備え、24 時間 1 週間不休の 40℃での連続出力を提供します。さらに、メンテナンス性や取扱いに定評のあるセミプラグイン方式とフラットケーブルを採用。必要に応じたケーブル選択と容易なケーブル取り回しを可能にしました。

冷却ファンには 140mm 静音ファンを採用。高性能グラフィックスカードを備えたハイエンドシステムにおいても、Essential Gold シリーズ電源の標準 8 ピン/ 6 ピン PCIe コネクタにより容易かつ効率的に電源を供給できます。

■ 製品特徴

- ・ 80 PLUS Gold 仕様による高効率
- ・ セミモジュール式ケーブルで容易なケーブル管理
- ・ 40℃動作温度での連続出力
- ・ クラスをリードするシングル+12V レール
- ・ 最小 18dBA の低動作音 120mm ファン
- ・ PCI-E 8 ピンおよび PCI-E 6 ピンコネクタ対応
- ・ フラットケーブル設計

■ 製品名

ET550-HG (型番 : SST-ET550-HG	JAN: 4560214566533)
ET650-HG (型番 : SST-ET650-HG	JAN: 4560214566540)
ET750-HG (型番 : SST-ET750-HG	JAN: 4560214566557)

■ 希望小売価格

SST-ET550-HG	1,1980 円前後(税抜き)
SST-ET650-HG	13,980 円前後(税抜き)
SST-ET750-HG	15,980 円前後(税抜き)

[release_SST-ET550-HG/ET650-HG/ET750-HG]

■製品 URL <http://www.dirac.co.jp/sst-et-hg/>

■メーカーURL SST-ET550-G : <http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=777&area=jp>

SST-ET650-G : <http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=778&area=jp>

SST-ET750-G : <http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=779&area=jp>

■製品仕様

製品名	ET550-HG	ET650-HG	ET750-HG
製品型番	SST-ET550-HG	SST-ET650-HG	SST-ET750-HG
JAN	4560214566533	4560214566540	4560214566557
80PLUS 認証	80PLUS GOLD 認証		
対応規格	ATX12V v2.4 互換		
ケーブル	セミプラグイン方式/フラットケーブル		
製品寸法	(W) 150mm-(H) 86mm-(D) 160mm		
製品重量	1.93Kg	1.97Kg	2Kg
入力・出力・動作環境			
入力電圧	90V ~ 254Vrms		
入力周波数	47Hz ~ 63Hz		
最大出力(DC)	550W	650W	750W
+3.3/+5V コンバイン	110W	110W	120W
+12V コンバイン	540W	636W	744W
コネクタ数(総数)/ケーブル数			
ATX20+4Pin	1/1	1/1	1/1
EPS 8Pin/ATX12V 4+4Pin	1/1	1/1	1/1
PCI-E 6+2 Pin	2/1	4/2	4/2
SATA 電源コネクタ	9/3	9/3	9/3
ペリフェラル 4Pin	3/1	3/1	3/1
FDD4Pin	1 /1	1 /1	1 /1
搭載ファン			
タイプ	静音 140mm ファン		
回転数/ノイズレベル	可変		
機能			
PFC	アクティブ PFC (PF>0.9、全負荷時)		
効率	80PLUS GOLD 87% ~ 90%/負荷 20% ~ 100%		
保護機能	過電流保護 (OCP)、過出力保護(過負荷保護) (OPP)、過電圧保護 (OVP)、過熱保護 (OTP)、短絡回路保護 (SCP)		
同梱物	電源本体、電源ケーブル、ケース固定ネジ(4)		
製品保証期間	3年間		
備考	製品仕様は予告なく変更となる場合がございます		

[release_SST-ET550-HG/ET650-HG/ET750-HG]

■ 製品画像



■ お問い合わせ

株式会社ディラック PC 事業部 電話 : 03-5298-3880

お問い合わせ e-mail : info@dirac.co.jp

※ご不明な点などございましたら、上記 e-mail までお問い合わせください。