

[release\_SST-ET750-B]

【 SilverStone 社 フラットケーブルを採用した 80PLUS BRONZE 認証 ATX 電源

“Essential シリーズ”に 750W モデル「SST-ET750-B」を追加 】



株式会社ディラック(本社：東京千代田区)は SilverStone Technology Co., Ltd.(本社：台湾)製 フラットケーブルを採用した 80PLUS BRONZE 認証、ATX 電源“Essential シリーズ”に 750W モデル「SST-ET750-B」を新たに追加、取り扱いを開始いたします。

SilverStone は、自作 PC の組立において、お手頃価格の電源を提供する“Essential シリーズ”に 750W の ET750-B を追加ラインナップいたしました。

ET750-B は、シングル +12V レールで 80 PLUS Bronze 効率 を有し、24 時間連続稼働、40℃で連続出力を提供します。

さらに、低動作音 120mm ファンと、PC 内部での取り回しが容易なフラットケーブルを採用しています。

Essential シリーズの電源であれば、パワフルなグラフィックスカードを搭載したいユーザーも 8 ピン/ 6 ピン PCI-E コネクタ経由で容易に電力を供給可能です。

限りある予算内で最も優れたパフォーマンスを求めたいユーザーにおいて、Essential シリーズの ET750-B はコストパフォーマンスに優れた製品です。

#### ■ 製品特徴

- ・ 80 PLUS Bronze 仕様による高効率
- ・ 40℃動作温度での連続出力
- ・ クラスをリードするシングル+12V レール
- ・ 最小 18dBA の低動作音 120mm ファン
- ・ PCI-E 8 ピンおよび PCI-E 6 ピンコネクタ対応
- ・ フラットケーブルによる容易な取り回し

■ 製品名 ET750-B (型番：SST-ET750-B JAN: 4560214567004)

■ 希望小売価格 SST-ET750-B 12,800 円前後(税抜き)

■ 製品 URL <http://www.dirac.co.jp/sst-et750-b/>

■ メーカーURL <http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=783&area=jp>

## ■製品仕様

製品名		ET750-B				
製品型番	SST-ET750-B					
JAN	4560214567004					
80PLUS 認証	80PLUS Bronze 認証					
対応規格	ATX					
	ATX12V v2.4 互換					
ケーブル	直付け					
	フラットケーブル					
製品寸法	(W) 150mm-(H) 86mm-(D) 140mm					
製品重量	1.67Kg					
入力・出力・動作環境						
入力電圧	90V ~ 264Vrms					
入力周波数	47Hz ~ 63Hz					
最大出力(DC)	750W					
負荷範囲	電圧	+3.3V	+5V	+12V1	-12V	+5VSB
	最大電流(A)	22A	22A	62A	0.3A	2.5A
	ピーク電流(A)	/	/	/	/	3.0A
	最小電流(A)	0A	0A	0A	0A	0A
	レンジ(%)	±5%	±5%	±5%	±5%	±10%
	ライン制御(%)	±1%	±1%	±1%	±1%	±1%
リップル(mVp-p)	50mA	50mA	120mV	120mV	50mV	
コンバイン	120W		744W	-	-	
コネクタ数(総数)/本数						
ATX20+4pin	1/1		500mm			
EPS 8pin/ATX12V 4+4pin	1/1		750mm			
PCI-E 8 pin	-		-			
PCI-E 6+2 pin	4/2		500mm / 150mm x2			
PCI-E 6 pin	-		-			
SATA 電源コネクタ	6/2		500mm / 150mm / 150mm x2			
ペリフェラル 4pin	3/1		500mm / 150mm / 150mm			
FDD4pin	1/1		ペリフェラル 4pin ケーブル上			
搭載ファン						
タイプ	静音 120mm ファン					
回転数	可変					
ノイズレベル	最小 18dBA					
機能						
PFC	アクティブ PFC (PF>0.9、全負荷時)					
効率	80PLUS Bronze 82% ~ 85%/負荷 20% ~ 100%					
保護機能	過電流保護 (OCP)				○	
	過出力保護(過負荷保護) (OPP)				○	
	過電圧保護 (OVP)				○	
	過熱保護 (OTP)				○	
	過小電圧保護(低電圧保護) (UVP)				-	
	短絡回路保護 (SCP)				○	
同梱物	電源本体、電源ケーブル					
パッケージサイズ	(W) 300mm - (H) 210mm - (D) 100mm					
総重量	2.4Kg					
製品保証期間	3 年間					
備考	製品仕様は予告なく変更となる場合がございます					

[release\_SST-ET750-B]

■ 製品画像



■ お問い合わせ

株式会社ディラック PC 事業部 電話 : 03-5298-3880

お問い合わせ e-mail : [info@dirac.co.jp](mailto:info@dirac.co.jp)

※ご不明な点などございましたら、上記 e-mail までお問い合わせください。