

[release_LEADEX PLATINUM SE 1200W]

【SUPERFLOWER 社 80PLUS PLATINUM 認証ハイエンド 1200W 電源

「LEADEX PLATINUM SE1200W」を販売開始】



株式会社ディラック(本社：東京千代田区)は、Super Flower Computer Inc. (本社：台湾)製 80PLUS PLATINUM 認証フルプラグイン電源「LEADEX Platinum SE 1200W」を、2021年5月17日(月)より販売開始いたします。

この LEADEX Platinum SE シリーズは、発売以来高い評価を得ている SUPERFLOWER 製電源「LEADEX III GOLD」の上位モデルとなる、80PLUS PLATINUM 認証の 1200W 電源です。最大 92% の高い変換効率と、多数の各種保護回路搭載により、搭載システムに省電力化と優れた安定性をもたらします。また搭載された 14cm のインテリジェント静音ファンを、常時回転の回転数制御「オート」のほか、一定温度になるとファンが回転を始める「ECO (セミファンレス)」モードに切り替えでき、環境に応じて動作音や冷却能力を調節可能です。

本製品は、オーバークロッカーはもちろん、ビデオカードを複数搭載するハイエンドゲーミング PC や、サーバー用途に最適の電源となっています。

■ 製品名	LEADEX PLATINUM SE 1200W
■ 製品型番/JAN	LEADEX PLATINUM SE 1000W-BK / 4571388280323
■ 店頭想定売価	26,000 円前後(税抜き)
■ メーカーURL	https://www.super-flower.com.tw/product-data.php?productID=139&lang=en
■ 製品 URL	http://www.dirac.co.jp/leadex-platinum-se/

■ 主な製品特徴

- ・ 80PLUS PLATINUM 認証の高効率
- ・ フルプラグインコネクタ採用
- ・ ファンの回転方法をオート / セミファンレスに変更可能
- ・ 100%日本製コンデンサ搭載
- ・ 過電圧保護 / 過電流保護 / 過負荷保護 / 短絡回路保護 / 低電圧保護 / 過温度保護 / 無負荷運転保護 / サージ・突入電流保護の各種保護回路を搭載
- ・ 1.0%以内の厳格な電圧制御
- ・ 最大 7 年間の長期保証に対応 (通常 5 年 + ユーザー登録により 2 年延長)

[release_LEADEX PLATINUM SE 1200W]

【ファンの回転方法をオート / セミファンレスに変更可能】

本体の「ECO」スイッチにより、常時回転&温度に応じて回転数を変える「Auto」、そして一定温度に達するまでファンが回転しない「セミファンレス」モードに切り替え可能です。



【80 PLUS PLATINUM 認証の高効率】

電源変換効率 92% (115V 50%負荷時) の80PLUS PLATINUM 認証により、使用時の排熱を減らし、消費電力を節約します。

【多数の保護回路を搭載】

この LEADEX Platinum SE には、OVP (過電圧保護) / OCP (過電流保護) / OPP (過負荷保護) / SCP (短絡回路保護) / UVP (低電圧保護) / OTP (過温度保護) / NLO (無負荷運転保護) / SIP (サージ・突入電流保護) の各種保護回路を搭載しています。また電圧制御は $\pm 1.0\%$ 以内という高レベルを実現、常に安定した電力供給を保証します。

■ 製品画像



[release_LEADEX PLATINUM SE 1200W]

■製品仕様

製品名		LEADEX PLATINUM SE 1200W
製品型番		LEADEX PLATINUM SE 1200W-BK
JAN コード		4571388280323
本体&ケーブルカラー		ブラック
最大出力		1200W
製品サイズ / 重量		(W)180mm x (D)150mm x (H)86mm / 2.55kg
+3.3V,+5V コンバイン		100W
+12V コンバイン		1198.8W
入力電圧		100V~240V
認証 / 効率		80PLUS PLATINUM / 89%~92%,負荷 20%~100%
保護機能		過電圧保護 / 過電流保護 / 過負荷保護 / 短絡回路保護 / 低電圧保護 / 過温度保護 / 無負荷運転保護 / サージ・突入電流保護
コネクタ数 (ケーブル本数)	ATX 20+4 Pin	1 (1) / 600mm
	EPS/ATX 4+4 Pin	2 (2) / 750mm
	PCIE 6+2Pin	4 (4) / 750mm
	SLI (2 xPCIE 6+2Pin)	4 (2) / 750+150mm
	SATA コネクタ	12 (4) / 550+100+100mm
	ペリフェラル 4Pin	3 (1) / 550+100+100mm
	2 ペリフェラル + FDD 4Pin	3 (1) / 550+100+100mm
冷却システム		140mm ファン
ノイズレベル		0~33.4dBA (ECO ON) / 25.8~33.4dBA (ECO OFF)
パッケージサイズ / 重量		(W)340mm x (D)117mm x (H)220mm / 3.8kg
製品保証		最大 7 年 (通常 5 年+ユーザー登録により 2 年延長)
備考		製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。

■お問合せ

株式会社ディラック PC 事業部 電話 : 03-5298-3880

その他お問い合わせ e-mail : information_dirac@dirac.co.jp

※ご不明な点などございましたら、上記の e-mail にてお問い合わせください。