

[release\_SST-MS12]

【SilverStone 製 M.2 NVMe SSD を USB メモリに変換する 20Gb/s 対応の  
アルミニウム合金製高速エンクロージャー「SST-MS12」を販売開始】



株式会社ディラック(本社：東京千代田区)は SilverStone Technology Co., Ltd.(本社：台湾)製 M.2 NVMe SSD 対応高速 USB エンクロージャーキット「MS12 (製品型番：SST-MS12)」を、3月30日(火)より販売開始いたします。

MS12 は、M.2 NVMe SSD 用に設計され、最新の USB 3.2 Gen2x2 Typ-C インタフェースを採用し最大 20Gb/s の高速転送速度に対応します。動作時に高温になりやすい NVMe SSD を冷却すべく、MS12 はアルミニウム合金を用いヒートシンク状の本体設計にしております。また、2枚の放熱パッドを同梱しております。これにより、装着された高性能の M.2 SSD を効率的に放熱し、常に最高速かつ安定して状態で動作します。

大容量データを持ち運びし、USB フラッシュドライブサイズの超高速外部ストレージをお探しの皆様にとって、この MS12 は最高の選択肢となるでしょう。

■製品名	MS12
■製品型番	SST-MS12 (JAN: 4571388272724)
■店頭想定売価	8,500 円 (税抜き)
■メーカーURL	<a href="https://www.silverstonetek.com/product.php?pid=979&amp;area=jp">https://www.silverstonetek.com/product.php?pid=979&amp;area=jp</a>
■製品 URL	<a href="http://www.dirac.co.jp/sst-ms12/">http://www.dirac.co.jp/sst-ms12/</a>

■製品概要

- ・最新の USB 3.2 Gen2x2 Typ-C インタフェースで最大 20Gbps の超高速転送速度
- ・各種サイズの M.2 SSD に対応 (22x42mm, 22x60mm, 22x80mm)
- ・BOT and UAS Protocol に対応
- ・TRIM command set に対応
- ・NVMe: SCSI Translation Reference Rev. 1.5 に対応
- ・NVMe Error Reporting & Recovery に対応
- ・S.M.A.R.T ハードディスク監視
- ・PCI Express Base Specification Rev. 3.1a に準拠
- ・NVM Express Base Specification Rev. 1.3c に準拠
- ・アルミニウム合金製ケースおよび放熱パッド装備

## ■製品仕様

型番	SST-MS12
型番 / JAN コード	SST-MS12 / 4571388272724
カラー	黒
コネクタ	ASMedia ASM2364
材質	アルミニウム合金
適応箇所	USB 3.2 Gen2x2 Type-C NVMe M.2 ソリッドステートドライブ
転送インタフェース	20Gbps USB 3.2 Gen2x2 Type-C
LED インジケータ	電源オン: 青で点灯 読み書き中: 青で点滅
対応ドライブインタフェース	PCIe Gen3 x4
USB ケーブル長	300±15mm
実重量	53g
寸法	106.15mm (W) x 15.3 mm (H) x 33.3 mm (D)
<b>放熱パッド</b>	
熱伝導率	2W/m.k
動作温度	-40 °C ~ 220 °C
寸法	グレー : 60mm (W) x 0.5mm (H) x 20mm (D), プレインストール グレー白い : 60mm (W) x 1.5mm (H) x 20mm (D), プレインストール ブルー-1 : 60mm (W) x 1mm (H) x 20mm (D) ブルー-2 : 60mm (W) x 2mm (H) x 20mm (D)
パッケージサイズ / 重量	107mm (W) x 150mm (H) x 32mm (D) / 151g
製品保証	1 年
備考	製品の仕様は予告無く変更される場合があります。

## ■製品画像



## ■お問合せ

株式会社ディラック PC 事業部

電話 : 03-5298-3880 その他お問い合わせ e-mail : [information\\_dirac@dirac.co.jp](mailto:information_dirac@dirac.co.jp)

※ご不明な点などございましたら、上記の e-mail にてお問い合わせください。