[release_SHA-TG6M RGB]

【Sharkoon 社 メッシュフロントパネルを採用した省スペース設計のミドルタワーケース

「TG6M RGB」を販売開始 】

株式会社ディラック(本社：東京千代田区)は、Sharkoon Technologies GmbH (本社：ドイツ)製ミドルタワーケース「TG6M RGB」を、2021 年 10 月 25 日（月）より販売開始いたします。

TG6M RGB は、ケース内に搭載したハードウェアを惜しみなく披露するために設計されたミドルタワーケース「TG6 RGB」のバリエーションモデルです。フロントパネルをメッシュグリル化することで、前面に配置された 120mm ARGB ファンの性能を最大限に引き出し、エアフローを最適化してさらに高い冷却性能を得ています。また ARGB ファン 4 基による鮮明なライティングと広く作りやすい内部構造により、ケースの内外全てを美しく彩ることができます。内蔵 RGB コントローラはマザーボードメーカー各社の ARGB 機能に対応するだけでなく、プリセットされた 20 種の照明モードを選択することもできるほか、ケース内部への点灯エレメントの追加やカスタマイズも可能です。拡張性も優秀で、最長 400mm のビデオカード、最高 167mm の CPU クーラーや、最大で 3 基の 3.5 インチ HDD と 4 基の 2.5 インチ SSD を搭載可能です。トップパネルには 4 つの USB ポート（3.0 x2、2.0 x2）とオーディオ I/F を備えています。

TG6M RGB は、イルミネーションに特化したゲーム PC を作成したい PC ゲーマーに向けた、最良の選択肢となるでしょう。

■製品名/型番 **TG6M RGB / SHA-TG6M RGB JAN: 4044951032136**

■希望小売価格 **12,980 円（税込）**

■メーカーURL **https://ja.sharkoon.com/product/030213**

■製品 URL **http://www.dirac.co.jp/sha-tg6m-rgb/**

■主な製品特徴

・フロントメッシュパネルによる効果的な冷却

・120mm ARGB ファン 4 基搭載　ムードを感じる RGB イルミネーション

・余裕をもって設計された内部構造

・マザーボードや手動制御対応の RGB コントローラ搭載

[release_SHA-TG6M RGB]

【フロントメッシュパネルによる効果的な冷却】

TG6M RGB は様々な冷却方法を備えています。特に前面を覆うフロントメッシュパネルにより、エアフローを最適化しています。グリルの後方には 120mm ARGB ファン 3 基を搭載。エアフローを持続させながらケース前方を鮮やかに照らし出します。サイドパネルは強化ガラス製で、ケース内部をクリアに見渡すことができ、ハードウェアを展示するショーケースとして機能します。さらにケース後部に 4 基目の 120mmARGB ファンが搭載されており、ケース内部のコンポーネントをカラフルに彩ります。

【余裕をもって設計された内部構造】

昨今のハードウェアは適切な冷却空間が必要なだけでなく、設置に十分なスペースを要します。TG6M RGB は最長 400mm のグラフィックカードや高さ 167mm の CPU クーラーが楽々搭載できるような作りとなっており、最長 205mm までの電源ユニットにも対応しています。データ・ストレージを設置するための空間も十分で、3 基の 3.5 インチ HDD または 4 基の 2.5 インチ SSD をケース内部に搭載できます。

■製品画像

[release_SHA-TG6M RGB]

■製品仕様

製品名		TG6M RGB
製品型番		SHA-TG6M RGB
JAN コード		4044951032136
カラー		ブラック
製品寸法 / 重量		(L)452mm x (W)215mm x (H)465mm / 7.9kg
サイドパネル		強化ガラス
対応マザーボード		ATX / Micro-ATX / Mini-ITX
5.25 インチベイ		–
3.5 インチベイ		3
2.5 インチベイ		4
搭載ファン	フロント	120mm ARGB ファン x 3（標準搭載）
	リア	120mm ARGB ファン x 1（標準搭載）
	トップ	120mm x3 または 140mm x 2（オプション）
ラジエーター最大高（ファン含む/フロント）		52mm
RGB 機能 / コントローラ		アドレッサブル対応 / 8 ポート 手動設定：20 モード
対応マザーボード機能		MSI Mystic Light Sync / ASUS Aura Sync / Gigabyte RGB Fusion Ready / ASRock Polychrome SYNC
外部 I/O ポート		USB3.0 x2 / USB2.0 x2 / Audio / Mic
拡張スロット数		7
電源		ATX(PS/2)規格電源に対応
電源ユニット最大長		205mm
拡張カードスペース制限		400mm
CPU クーラー高さ制限		167mm
パッケージサイズ / 重量		(D)530mm x (W)285mm x (H)560mm / 9.3kg
製品保証		1 年
備考		製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。

■お問合せ

株式会社ディラック PC 事業部

電話：03-5298-3880 / e-mail：information_dirac@dirac.co.jp

※ご不明な点などございましたら、上記までお問い合わせください