

[release_SHA-TG7M RGB]

【Sharkoon 社 USB 3.2 type C ポートを標準装備したクラシカルなフォルムのミドルタワーケース

「TG7M RGB」を販売開始】



株式会社ディラック(本社：東京千代田区)は、Sharkoon Technologies GmbH (本社：ドイツ)製ミドルタワーケース「TG7M RGB」を、2022年3月18日(金)より販売開始いたします。

TG7M RGB は、ほぼすべての要求を満たすことのできる真のオールラウンダーです。最高の冷却性能を実現するため、フロントのメッシュパネル裏に3基、ケース後部に1基の120mm ARGBファンが配置されており、トップパネル下に120mmファン3基または140mmファン2基を増設することもできます。さらなる冷却性能を求める場合は、ファンに代えて長さ360mmまでのラジエーターを取り付けることも可能です。トップパネルにはUSB 3.2 type Cポートを装備。オプションのVertical Graphics Card Kitを使用すれば、グラフィックスカードを縦置き設置することも可能です。

TG7M RGB は、イルミネーションに特化したゲームPCを作成したいPCゲーマーに向けた、最良の選択肢となるでしょう。

■ 製品名/型番	TG7M RGB / SHA-TG7M RGB JAN: 4044951035069
■ 希望小売価格	12,980 円 (税込)
■ メーカーURL	https://ja.sharkoon.com/product/035069
■ 製品 URL	http://www.dirac.co.jp/sha-tg7m-rgb/

■ 主な製品特徴

- ・フロントメッシュパネルによる効果的な冷却
- ・120mm ARGB ファン 4基搭載 ムードを感じる RGB イルミネーション
- ・余裕をもって設計された内部構造
- ・マザーボードや手動制御対応の RGB コントローラ搭載



[release_SHA-TG7M RGB]

【フロントメッシュパネルによる効果的な冷却】

TG7M RGB は様々な冷却方法を備えています。前面を覆うフロントメッシュパネルによりエアフローを最適化し、グリルの後方には 120mm ARGB ファン 3 基を搭載。エアフローを持続させながらケース前方を鮮やかに照らし出します。またフロントパネル裏とトップパネル下にダストフィルターを装備しており、内部コンポーネントをホコリから保護します。サイドパネルは強化ガラス製で、ケース内部をクリアに見渡すことができ、ハードウェアを展示するショーケースとして機能するでしょう。さらにケース後部に 4 基目の 120mm ARGB ファンが搭載されており、ケース内部のコンポーネントをカラフルに彩ります。



【余裕をもって設計された内部構造】

昨今のハードウェアは適切な冷却空間が必要なだけでなく、設置に十分なスペースを要します。TG7M RGB は最長 380mm のグラフィックカードや高さ 172mm の CPU クーラーが楽々搭載できるような作りとなっており、最長 220mm までの電源ユニットにも対応しています。データ・ストレージを設置するための空間も十分で、2 基の 3.5 インチ HDD と 2 基の 2.5 インチ SSD、または 4 基の 2.5 インチ SSD をケース内部に搭載できます。

■ 製品画像



[release_SHA-TG7M RGB]

■製品仕様

製品名		TG7M RGB
製品型番		SHA-TG7M RGB
JAN コード		4044951035069
カラー		ブラック
製品寸法 / 重量		(L)485mm x (W)220mm x (H)488mm / 7.8kg
サイドパネル		強化ガラス
対応マザーボード		E-ATX / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX
5.25 インチベイ		-
3.5 インチベイ		2
2.5 インチベイ		4
搭載ファン	フロント	120mm ARGB ファン x 3 (標準搭載)
	リア	120mm ARGB ファン x 1 (標準搭載)
	トップ	120mm x3 または 140mm x 2 (オプション)
ファン搭載ラジエータ ー高さ制限	フロント	60mm
	トップ	50mm (M/B のサイズと RAM の高さによる)
RGB 機能 / コントローラ		アドレスサブル対応 / 8ポート 手動設定 : 20 モード
対応マザーボード機能		MSI Mystic Light Sync / ASUS Aura Sync / Gigabyte RGB Fusion Ready / ASRock Polychrome SYNC
外部 I/O ポート		USB3.2 type C x1 / USB3.0 x2 / Audio / Mic
拡張スロット数		7
電源		ATX(PS/2)規格電源に対応
電源ユニット最大長		220mm
拡張カードスペース制限		380mm
CPU クーラー高さ制限		172mm
パッケージサイズ / 重量		(D)540mm x (W)290mm x (H)550mm / 9.2kg
製品保証		1 年
備考		製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。

■お問合せ

株式会社ディラック PC 事業部

電話 : 03-5298-3880 / e-mail : information_dirac@dirac.co.jp

※ご不明な点などございましたら、上記までお問い合わせください