

[release_SHA-TK4 RGB]

【Sharkoon 社 120mm ARGB ファン 4 基を搭載した奥行 40cm のコンパクトな

ミドルタワーケース「TK4 RGB」を販売開始】



株式会社ディラック(本社：東京千代田区)は、Sharkoon Technologies GmbH (本社：ドイツ)製ミドルタワーケース「TK4 RGB」を、2021年12月21日(火)より販売開始いたします。

「TK4 RGB」は、コンパクトでありながら印象的な外観と十分な拡張性を備えたミドルタワーケースです。フロントパネルは、黒く控えめなケースのデザインと完璧に調和しており、4基の120mm RGB LEDファンによるライティング効果もお楽しみいただけます。さらにUSB 3.0ポートを2つ搭載したI/Oパネルと強化ガラス製サイドパネルが全体の印象を高めています。内蔵RGBコントローラーはマザーボードメーカー各社のARGB機能に対応するだけでなく、プリセットされた14種の照明モードを選択することもでき、点灯エレメントの追加やカスタマイズも可能です。拡張性においては、最長335mmのビデオカード、最高157mmのCPUクーラー、最大で2基の3.5インチHDDと3基の2.5インチSSDを搭載できます。内部コンポーネントの冷却においても最適なエアフローを確保できるよう設計されており、トップパネルに冷却ファンを増設するだけでなく、トンネル上にも120mmファンを設置してストレージドライブの冷却性能を向上させることも可能です。

「TK4 RGB」は、奥行400mmのコンパクトなミドルケースでありながら、ストレージも多く搭載可能です。ケースを設置するスペースに制限があるユーザーにとって最適なゲーミングケースです。

- 製品名/型番 TK4 RGB / SHA-TK4 RGB JAN: 4044951030187
- 希望小売価格 9,900 円 (税込)
- メーカーURL <https://ja.sharkoon.com/product/030187>
- 製品 URL <http://www.dirac.co.jp/sha-tk4-rgb/>

■ 主な製品特徴

- ・フロントパネル内側に120mm ARGBファン3基を搭載
- ・マザーボードや手動制御対応のRGBコントローラー搭載
- ・コンパクトでありながら余裕をもって設計された内部構造



[release_SHA-TK4 RGB]

【フロントパネル内側に 120mm ARGB ファン 3 基を搭載】

強化ガラスのフロントパネル内側には、3基の 120 mm RGB LED ファンが内蔵されており、均一なエアフローを確保し、システムの適切な冷却性能を実現しています。ファンの印象的な照明は、統合コントローラーの 14 種類のプリセットモードを使用して、好みに応じて簡単に調整することができます。また、MSI Mystic Light Sync、Asus Aura Sync、Gigabyte Fusion、ASRock Polychrome SYNC に対応するメインボードにより、自分の好みに合わせてイルミネーションの設定も可能です。



【コンパクトながら余裕をもって設計された内部構造】

TK4 RGB は最長 335mm のグラフィックカードや高さ 157mm の CPU クーラーが搭載できる作りとなっており、最長 175mm までの電源ユニットにも対応しています。データ・ストレージを設置するための空間も十分で、2基の 3.5 インチ HDD、3基の 2.5 インチ SSD をケース内部に搭載できます。

■ 製品画像



[release_SHA-TK4 RGB]

■製品仕様

製品名		TK4 RGB
製品型番		SHA-TK4 RGB
JAN コード		4044951030187
カラー		ブラック
製品寸法 / 重量		(L)400mm x (W)190mm x (H)456mm / 5.3kg
サイドパネル		強化ガラス
対応マザーボード		ATX / Micro-ATX / Mini-ITX
5.25 インチベイ		-
3.5 インチベイ		2
2.5 インチベイ		3
搭載ファン	フロント	120mm ARGB ファン x 3 (標準搭載)
	リア	120mm ARGB ファン x 1 (標準搭載)
	トップ	120mm x2 または 140mm x 2 (オプション)
RGB 機能 / コントローラー		アドレスサブル対応 / 4ポート 手動設定 : 14 モード
対応マザーボード機能		MSI Mystic Light Sync / ASUS Aura Sync / Gigabyte RGB Fusion Ready / ASRock Polychrome SYNC
外部 I/O ポート		USB3.0 x2 / USB2.0 x1 / Audio / Mic
拡張スロット数		7
電源		ATX(PS/2)規格電源に対応
電源ユニット最大長		175mm
拡張カードスペース制限		335mm
CPU クーラー高さ制限		157mm
パッケージサイズ / 重量		(D)530mm x (W)245mm x (H)450mm / 6.1kg
製品保証		1 年
備考		製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。

■お問合せ

株式会社ディラック PC 事業部

電話 : 03-5298-3880 / e-mail : information_dirac@dirac.co.jp

※ご不明な点などございましたら、上記までお問い合わせください