

[release\_SHA-V1000W-RGB]

【Sharkoon 社 人気のマイクロケースをリファインし、アドレスブル RGB ファンも搭載した

「V1000W RGB」を販売開始】



株式会社ディラック(本社：東京千代田区)は、Sharkoon Technologies GmbH (本社：ドイツ)マイクロタワーケース「V1000W RGB」を、2022年3月1日(火)より販売開始いたします。

V1000W RGB は、好評だった前モデル「V1000W」の後継モデルで、シャーシをリファインしサイドパネルに強化ガラスパネルを採用。3基の搭載ファンをすべてアドレスブル RGB ファンにしたコンパクトケースです。

前モデル同様、5.25 インチベイを 1 基搭載。ここ最近のケースはフロントドライブベイがないケースを多一中、V1000W RGB は光学ドライブなど、フロントアクセスベイが欲しい方のためにドライブベイを用意しています。

I/O ポートはフロント上部に搭載。机の上に置いた際に簡単にアクセスできる配置になっています。

フロント 2 基、リア 1 基の搭載ファンはアドレスブル RGB に対応。ケース内蔵の RGB コントローラはマザーボードメーカー各社の ARGB 機能に対応するだけでなく、プリセットされた 14 種の照明モードを選択することもできるほか、ケース内部への点灯エレメントの追加やカスタマイズも可能です。さらに必要に応じて上面に 120mm x 3 基、または 140mm x 2 基を増設できます。またストレージ増設用スペースとして HDD/SSD ケージのほか M/B トレイ裏に 2.5 インチドライブを 2 基搭載可能です。

V1000W RGB は、コンパクトで尚且つ拡張性も備えた、要所を押さえたコストパフォーマンスの高いケースといえるでしょう。

■製品名/型番 V1000W RGB / SHA-V1000W RGB JAN: 4044951035052

■希望小売価格 9,900 円 (税込)

■メーカーURL <https://ja.sharkoon.com/product/35052>

■製品 URL <http://www.dirac.co.jp/sha-v1000w-rgb/>

#### ■主な製品特徴

- ・最適なファンソリューション
- ・小型ながら拡張性も兼ね備えたオールラウンダーケース
- ・120mm ARGB ファン 3 基搭載
- ・マザーボードや手動制御対応の RGB コントローラ搭載



## [release\_SHA-V1000W-RGB]

### 【最適なファンソリューション】

V1000 RGB のフロントとリアには、3 台の 120mm RGB LED ファンがすでに搭載されており、ケースのトップには最大で 3 台の 120mm ファンまたは 2 台の 140mm ファンを搭載できるスペースが用意されています。

チャンバー構造ながらフロントファンの部分にはラジエーターも搭載できるようにスペースが設けられているため、フロントファンスペースを使用して AIO 水冷を搭載することも可能となっています。



### 【小型ながら拡張性も兼ね備えたオールラウンダーケース】

V1000 RGB は、誰もが楽しめる製品です。強化ガラス製サイドパネルを採用し、特にイルミネーションを施したパーツを使用することで、ハードウェアの完成度を高めています。ゲームだけでなく、オフィスでの使用にも適しています。また、コンパクトなマルチメディアステーションとしてもご利用いただけます。

### ■ 製品画像



## ■製品仕様

製品名		V1000W RGB
製品型番		SHA-V1000W RGB
JAN コード		4044951035052
カラー		ブラック
製品寸法 / 重量		(D)402mm x (W)200mm x (H)450mm / 5.85kg
サイドパネル		強化ガラス
対応マザーボード		Micro-ATX / Mini-ITX
5.25 インチベイ		1
3.5 インチベイ		2
2.5 インチベイ		2(2基は3.5インチと排他)
搭載ファン	フロント	120mm ARGB ファン x 2 (標準搭載)
	リア	120mm ARGB ファン x 1 (標準搭載)
	トップ	120mm x3 または 140mm x 2 (オプション)
RGB 機能 / コントローラ		アドレスサブル対応 / 4ポート 手動設定 : 14 モード
対応マザーボード機能		MSI Mystic Light Sync / ASUS Aura Sync / Gigabyte RGB Fusion Ready / ASRock Polychrome SYNC
外部 I/O ポート		USB3.0 x2 / Audio / Mic
拡張スロット数		4
電源		無し / ATX(PS/2)規格電源に対応
電源ユニット最大奥行き		240mm
拡張カードスペース制限		400mm
CPU クーラー高さ制限		158mm
パッケージサイズ / 重量		(D)440mm x (W)250mm x (H)510mm/6.8kg
製品保証		1 年
備考		製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。

## ■お問合せ

株式会社ディラック PC 事業部

電話 : 03-5298-3880 / e-mail : [information\\_dirac@dirac.co.jp](mailto:information_dirac@dirac.co.jp)

※ご不明な点などございましたら、上記までお問い合わせください