

[release_VALOR ODIN THERMAL PAD]

【 Thermalright 社 スマートフォンなどにも使用可能な高熱伝導率サーマルパッド

「VALOR ODIN THERMAL PAD」シリーズ 6 製品を販売開始】




株式会社ディラック(本社：東京千代田区)は、Thermalright Co. Ltd.(本社：台湾)製、高熱伝導率サーマルパッド「VALOR ODIN」シリーズ 6 製品を、2021 年 12 月 17 日(金)より販売開始いたします。

「VALOR ODIN THERMAL PAD」シリーズは、SSD やメモリなどのデスクトップ PC 内部の各種パーツだけでなく、ノート PC やゲーム機、スマートフォンなどにも使用可能な汎用性に優れるサーマルパッドです。熱伝導率は 15W/m-k であり、貼付した対象アイテムを的確に冷却します。製品サイズは 95 x 50mm / 120 x 120mm の 2 種で、それぞれ厚さ 1 / 1.5 / 2mm の計 6 製品がラインナップされており、用途に応じて最適なサイズ・厚さのアイテムをお選びいただけます。「VALOR ODIN」シリーズは、様々な用途に簡単に使える最良の冷却製品です。

■ 製品名/製品型番	VALOR ODIN THERMAL PAD 95*50*1.0mm	(JAN コード : 0814256003797)
■ 店頭想定売価	1,990 円(税込)	
■ 製品名/製品型番	VALOR ODIN THERMAL PAD 95*50*1.5mm	(JAN コード : 0814256003803)
■ 店頭想定売価	2,290 円(税込)	
■ 製品名/製品型番	VALOR ODIN THERMAL PAD 95*50*2.0mm	(JAN コード : 0814256003810)
■ 店頭想定売価	2,590 円(税込)	
■ 製品名/製品型番	VALOR ODIN THERMAL PAD 120*120*1.0mm	(JAN コード : 0814256003926)
■ 店頭想定売価	3,990 円(税込)	
■ 製品名/製品型番	VALOR ODIN THERMAL PAD 120*120*1.5mm	(JAN コード : 0814256003933)
■ 店頭想定売価	4,590 円(税込)	
■ 製品名/製品型番	VALOR ODIN THERMAL PAD 120*120*2.0mm	(JAN コード : 0814256003940)
■ 店頭想定売価	5,990 円(税込)	

■ メーカー URL (TL-B12) <http://thermalright.com/product-category/products/thermal-paste/>

■ 製品 URL http://www.dirac.co.jp/valor_odin_thermal_pad/



[release_VALOR ODIN THERMAL PAD]

■製品特徴

- ・15W / m-K の高い熱伝導率
- ・ショートの手配が不要な非導電タイプ
- ・PCから周辺機器、ゲーム機、スマートフォンまで幅広い製品に使用可能（CPU には対応していません）
- ・サイズ2種 / 厚さ3種から用途に応じてお選びいただける6製品を用意

■製品仕様

製品名 / 型番	VALOR ODIN THERMAL PAD	VALOR ODIN THERMAL PAD	VALOR ODIN THERMAL PAD
	95*50*1.0mm	95*50*1.5mm	95*50*2.0mm
JAN	0814256003797	0814256003803	0814256003810
製品サイズ	95mm x 50mm x 1.0mm	95mm x 50mm x 1.5mm	95mm x 50mm x 2.0mm
熱伝導率	15W/m-k		
Density (g/cc)	3.1±0.2		
Hardness (Sc)	30~55		
パッケージサイズ	169mm x 82mm x 3mm		
パッケージ重量	28g	32g	46g
備考	製品仕様は予告なく変更となる場合がございます。 ※本製品はCPU には対応していません。		

製品名 / 型番	VALOR ODIN THERMAL PAD	VALOR ODIN THERMAL PAD	VALOR ODIN THERMAL PAD
	120*120*1.0mm	120*120*1.5mm	120*120*2.0mm
JAN	0814256003926	0814256003933	0814256003940
製品サイズ	120mm x 120mm x 1.0mm	120mm x 120mm x 1.5mm	120mm x 120mm x 2.0mm
熱伝導率	15W/m-k		
Density (g/cc)	3.1±0.2		
Hardness (Sc)	30~55		
パッケージサイズ	180mm x 149mm x 3mm		
パッケージ重量	73g	96g	116g
備考	製品仕様は予告なく変更となる場合がございます。 ※本製品はCPU には対応していません。		

■製品写真



■お問合せ 株式会社ディラック PC 事業部

電話 : 03-5298-3880 / e-mail :

information_dirac@dirac.co.jp

※ご不明な点などございましたら、上記までお問い合わせください。