

[release\_SS\_ST55\_65\_75F-PT\_Series ]

## 【 SilverStone 社 初 80PLUS Platinum 認証電源

「SST-ST55F-PT」「SST-ST65F-PT」「SST-ST75F-PT」発売開始】



株式会社ディラック(本社：東京千代田区)は SilverStone Technology Co., Ltd.(本社：台湾)製初の Platinum 電源 STRIDER PLATINUM シリーズ「SST-ST55F-PT」「SST-ST65F-PT」「SST-ST75F-PT」を 2015 年 9 月 15 日(火)から販売開始いたします。

### ～世界最小の 80 PLUS Platinum 準拠、フルモジュラーATX 電源～

デスクトップ PC が、より効率的に、より小型になっていくのを受け、SilverStone は PC 用電源「Strider Platinum シリーズ」をリリースすることで、このトレンドをサポートします。

最小のフルモジュラーATX 電源であり 80 PLUS Platinum の効率を備えた「Strider Platinum シリーズ」は、非常に優れた静音性能を備えています。負荷条件が 20%未満の場合、電源はファンレスモードとなり、内部に装着されたファンはオフの状態を保ち、アイドル時や低演算負荷操作での静音動作に対応します。それ以外にも、以前の Strider シリーズから優れた機能を継承し、電源出力を ±3%に調整、パワフルなシングル+12V レール、24 時間/7 日の連続電力出力、およびマルチ PCI-E ケーブルに対応しています。

小さな設置面積で高効率なシステムを構築したいユーザーにとって、「Strider Platinum シリーズ」は最良の選択になります。

### ■ 80 PLUS Platinum 認証電源ユニット

80 PLUS Platinum の高効率設計で、廃熱を減らし電力を節約します。また、長期間の連続運転にも対応可能な製品です。

### ■ コンパクトなボディサイズ

奥行き 140mm の Strider Platinum シリーズは、モジュラーケーブル仕様の大容量 PSU に新たな基準をもたらしました。奥行き制限のある PC ケースが多いミドルレンジ PC ケースにおいても Strider Platinum であれば容易な装着が可能です。

### ■ インテリジェントな準ファンレス操作対応の超静音 120mm ファン

インテリジェントな RPM 制御を備えた超静音 120mm ファンは、冷却性能に優れつつファン動作時でも最小 18dBA という静音動作です。さらに、20%未満の負荷条件ではファンレスモードが利用可能です。

[release\_SS\_ST55\_65\_75F-PT\_Series ]

■主な製品仕様

- ・奥行 140mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能
- ・80 PLUS Platinum 認証の高効率
- ・100%モジュラーケーブル
- ・40℃動作温度での連続出力
- ・クラスをリードするシングル+12V レール
- ・厳格な ±3%電圧制御および低リップル&ノイズ
- ・インテリジェントな準ファンレス操作対応の超静音 120mm ファン

■製品名

SST-ST55F-PT (550W)/(JAN) 4560214564942

SST-ST65F-PT (650W)/(JAN) 4560214564959

SST-ST75F-PT (750W)/(JAN) 4560214564966

■店頭想定価格

SST-ST55F-PT 19,000 円前後(税別)

SST-ST65F-PT 23,000 円前後(税別)

SST-ST75F-PT 24,000 円前後(税別)

■製品仕様

製品名	SST-ST55F-PT	SST-ST65F-PT	SST-ST75F-PT
JAN コード	4560214564942	4560214564959	4560214564966
製品寸法	150mm(W)×86mm(H)× 140mm(D)	150mm(W)×86mm(H)× 140mm(D)	150mm(W)×86mm(H)× 140mm(D)
省電力規格	80 PLUS Platinum	80 PLUS Platinum	80 PLUS Platinum
ケーブル仕様	フルプラグイン方式	フルプラグイン方式	フルプラグイン方式
規格	ATX12V	ATX12V	ATX12V
出力	550W	650W	750W
+12V 仕様	1 系統	1 系統	1 系統
搭載ファン	静音 120mm ファン	静音 120mm ファン	静音 120mm ファン
ノイズレベル	18 dBA minimum	18 dBA minimum	18 dBA minimum
保護機能	Active PFC/OCP/OPP/OVP/OTP	Active PFC/OCP/OPP/OVP/OTP	Active PFC/OCP/OPP/OVP/OTP
コネク タ	ATX20+4Pin	1	1
	EPS / ATX 12V	1	1
	PCI-E 6+2 Pin	2	4
	SATA 電源	8	8
	ペリフェラル 4Pin	6	6
	FDD	2	2
製品重量	2.15Kg	2.18Kg	2.25Kg
製品保証期間	3 年保証	3 年保証	3 年保証
備考	製品仕様は予告なく変更となる 場合がございます	製品仕様は予告なく変更となる 場合がございます	製品仕様は予告なく変更となる 場合がございます

[release\_SS\_ST55\_65\_75F-PT\_Series ]

■出力表

550W	+3.3V	+5V	+12V	+5Vsb	-12V
	20A	20A	45.9A	3A	0.3A
	105W		550W	15W	3.6W
650W	+3.3V	+5V	+12V	+5Vsb	-12V
	20A	20A	54.2A	3A	0.3A
	120W		650W	15W	3.6W
750W	+3.3V	+5V	+12V	+5Vsb	-12V
	20A	20A	62.5A	3A	0.3A
	120W		750W	15W	3.6W

■製品画像



■お問合せ

株式会社ディラック PC 事業部 電話 : 03-5298-3880

担当 : 齊藤 (サイトウ) [saito@dirac.co.jp](mailto:saito@dirac.co.jp) 渡辺 [watanabe@dirac.co.jp](mailto:watanabe@dirac.co.jp)

WEB : <http://www.dirac.co.jp/strider-platinum-series>

その他お問い合わせ e-mail : [info@dirac.co.jp](mailto:info@dirac.co.jp)

※ご不明な点などございましたら、上記の e-mail にてお問い合わせください。